

Déchargeur pour piles basses

baumannperfecta BA | 3N



Automatisation après le processus de coupe

Le ré-empilage manuel du papier et du carton après la coupe demande beaucoup de temps et d'efforts. Ce processus est automatisé par le déchargeur Baumann : un moyen facile et économique de ré-empiler des coupes simples et multiples avec une grande précision.

- Installation sur la gauche ou la droite du système de coupe à grande vitesse
- Réglage ultra simple de tous les paramètres via le panneau de commande

Opération

- Mode diagnostic et guidage opérateur par affichage de texte

Installation de sécurité

- Mur et clôture de protection

Caractéristiques de qualité

- Surface de table en acier inoxydable avec buses d'air
- Guide linéaire moderne
- Contrôle par fréquences
- Mouvements hydrauliques de haut en bas avec chaîne de retour
- Butées d'alignement de haute précision dans une conception légère, avec des rails coulissants sans usure sur la face inférieure
- Arrêt automatique du format
- Pneumatiques fabriqués par FESTO
- Cylindres aux normes DIN ISO
- Double palier de la table
- Alimentation en air élevée grâce à une soufflerie à basse pression
- Séparation des opérations automatiques et manuelles

Principe de fonctionnement

Facile à utiliser. Maximum de confort. Polyvalent.

Les coupes simples et multiples sont placées sur la table par l'opérateur et alignées manuellement.

Lorsque le programme est lancé, la butée du format se déplace par moteur vers la position de ré-empilage et le lot de feuilles est fixé par pinces. Le positionnement vertical de la table s'effectue à l'aide d'une barrière lumineuse, puis par un ajustement fin. Ensuite la table est extraite de dessous le lot de feuilles et ainsi le lot de feuilles est placé sur le dessus de la pile de déchargement. Pour décharger les matériaux au-dessus du niveau de la table, le dernier lot de feuilles doit être placé sur la table par l'opérateur.



Données techniques

Données techniques	Format 3
Format maximal des feuilles (mm)	800 x 1 200
Hauteur maximale des piles (mm)	1 100
Poids maximal des lots de feuilles (kg)	150
Hauteur maximale des lots de feuilles (mm)	160
Hauteur minimale de la palette (mm)	130
Besoin en énergie (kVA)	5

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de l'équipement ou des options supplémentaires.

Options (en sus et selon contexte de l'offre)

Options (en sus et selon contexte de l'offre)	BA 3N
Dispositif d'empilage alterné	X

X = disponible | - = non disponible

BlueCrest Business Partner:



BLUECREST™



**Explorez les innovations
de la finition**



Coupe



Robotique



Taillage

baumannperfecta est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

**BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis**